

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΘΕΜΑ Α**

**A1.** Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα.

**1** Αν η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από τον Μέσο Όρο (ΜΟ), τότε να τυπώνει «Πολύ Καλά», αν είναι ίση ή μικρότερη του Μέσου Όρου μέχρι και δύο μονάδες να τυπώνει «Καλά», σε κάθε άλλη περίπτωση να τυπώνει «Μέτρια».

**2** Αν το τμήμα (ΤΜΗΜΑ) είναι το Γ1 και η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από 15, τότε να τυπώνει το επώνυμο (ΕΠΩΝΥΜΟ).

**3** Αν η απάντηση (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) δεν είναι Ν ή ν ή Ο ή ο, τότε να τυπώνει «Λάθος απάντηση».

**4** Αν ο αριθμός (X) είναι αρνητικός ή το ημίτονό του είναι μηδέν, τότε να τυπώνει «Λάθος δεδομένο», αλλιώς να υπολογίζει

και να τυπώνει την τιμή της παράστασης  $\frac{x^2 + 5x + 1}{\sqrt{x} \cdot \eta\mu x}$

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1 έως 4 και δίπλα σε κάθε αριθμό την αντίστοιχη κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ. Σημείωση: Οι λέξεις με κεφαλαία μέσα στις παρενθέσεις είναι τα ονόματα των αντίστοιχων μεταβλητών.

**Μονάδες 8**

**A2.** Να αναφέρετε τους τύπους των μεταβλητών που υποστηρίζει η ΓΛΩΣΣΑ. Για κάθε τύπο μεταβλητής να γράψετε μια εντολή εκχώρησης σταθερής τιμής σε μεταβλητή.

**Μονάδες 8**

**A3.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

A ← 0

B ← 0

Γ ← 0

Για E από 1 μέχρι 496

    Διάβασε Z

    Αν E=1 Τότε H ← Z

**ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

$A \leftarrow A+Z$

Αν  $Z \geq 18$  Τότε

$B \leftarrow B+Z$

$\Gamma \leftarrow \Gamma+1$

Τέλος\_Αν

Αν  $Z > 0$  Τότε  $\Delta \leftarrow \Delta+1$

Αν  $Z < H$  Τότε  $H \leftarrow Z$

Τέλος\_Επανάληψης

$\Theta \leftarrow A/496$

Αν  $\Gamma \neq 0$  Τότε  $I \leftarrow B/\Gamma$

$K \leftarrow 496 - \Gamma$

Το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου υπολογίζει στις μεταβλητές H, Θ, I, K και Δ τις παρακάτω πληροφορίες:

1. Μέσος όρος όλων των τιμών εισόδου
2. Πλήθος των θετικών τιμών εισόδου
3. Μικρότερη τιμή εισόδου
4. Μέσος όρος των τιμών εισόδου από 18 και πάνω
5. Πλήθος των τιμών εισόδου κάτω από 18. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς των πληροφοριών 1 έως 5 και δίπλα το όνομα της μεταβλητής που αντιστοιχεί σε κάθε πληροφορία.

**Μονάδες 10**

**A4.** Έστω πίνακας table με M γραμμές και N στήλες που περιέχει αριθμητικές τιμές. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος που υπολογίζει το άθροισμα κατά γραμμή, κατά στήλη και συνολικά.

1 Αλγόριθμος Αθρ\_Πίνακα

2 Δεδομένα // m, n, table //

3 sum  $\leftarrow$  0

4 Για i από 1 μέχρι m

5 row [i]  $\leftarrow$  0

6 Τέλος\_επανάληψης

7 Για j από 1 μέχρι n

8. col [j]  $\leftarrow$  0

9. Τέλος\_επανάληψης

10. Για i από 1 μέχρι m

11. Για j από 1 μέχρι n

12. \_\_\_\_\_

13. \_\_\_\_\_

14. \_\_\_\_\_

15. Τέλος\_επανάληψης

16. Τέλος\_επανάληψης

**ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

17. Αποτελέσματα // row, col, sum //  
18. Τέλος Αθρ\_Πίνακα

Τα αθροίσματα των γραμμών καταχωρίζονται στον πίνακα row, των στηλών στον πίνακα col και το συνολικό άθροισμα στη μεταβλητή sum.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις εντολές που πρέπει να συμπληρωθούν στις γραμμές 12, 13 και 14, ώστε ο αλγόριθμος να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφτηκε.

**Μονάδες 6**

**A5.** Δίνεται πίνακας Π[20] με αριθμητικές τιμές. Στις μονές θέσεις βρίσκονται καταχωρισμένοι θετικοί αριθμοί και στις ζυγές αρνητικοί αριθμοί. Επίσης, δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου ταξινόμησης τιμών του πίνακα.

Για x από 3 μέχρι 19 με\_βήμα \_

Για y από \_\_\_\_\_ μέχρι \_\_\_\_\_ με\_βήμα \_\_\_\_\_

Αν Π[\_\_\_\_\_] < Π[\_\_\_\_\_] Τότε

Αντιμετάθεσε Π[\_\_\_\_\_], Π[\_\_\_\_\_]

Τέλος\_αν

Τέλος\_Επανάληψης

Τέλος\_Επανάληψης

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες σταθερές, μεταβλητές ή εκφράσεις, ώστε να ταξινομούνται σε αύξουσα μόνο οι θετικές τιμές του πίνακα.

**Μονάδες 8**

**ΘΕΜΑ Β**

Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, στο οποίο έχουν αριθμηθεί οι γραμμές:

1.  $j \leftarrow 1$
2.  $i \leftarrow 2$
3. Αρχή\_επανάληψης
4.  $i \leftarrow i + j$
5.  $j \leftarrow i - j$
6. Εμφάνισε i

**ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

7. Μέχρις\_ότου  $i \geq 5$

Επίσης δίνεται το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών:

αριθμός γραμμής	συνθήκη	έξοδος	i	j
...	...	...	...	...

Στη στήλη με τίτλο «αριθμός γραμμής» καταγράφεται ο αριθμός γραμμής της εντολής που εκτελείται. Στη στήλη με τίτλο «συνθήκη» καταγράφεται η λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ, εφόσον η εντολή που εκτελείται περιλαμβάνει συνθήκη. Στη στήλη με τίτλο «έξοδος» καταγράφεται η τιμή εξόδου, εφόσον η εντολή που εκτελείται είναι εντολή εξόδου. Στη συνέχεια του πίνακα υπάρχει μια στήλη για κάθε μεταβλητή του αλγόριθμου. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συμπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του τμήματος αλγορίθμου ως εξής: Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα τον αριθμό της γραμμής της και το αποτέλεσμα της στην αντίστοιχη στήλη.

**Σημείωση:** Η εντολή της γραμμής 3 δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί στον πίνακα.

**Μονάδες 20**

### **ΘΕΜΑ Γ**

Σε κάποιο σχολικό αγώνα, για το άθλημα «Άλμα εις μήκος» καταγράφεται για κάθε αθλητή η καλύτερη έγκυρη επίδοσή του. Τιμής ένεκεν, πρώτος αγωνίζεται ο περσινός πρωταθλητής. Η Επιτροπή του αγώνα διαχειρίζεται τα στοιχεία των αθλητών που αγωνίστηκαν. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

**Γ1.** Να ζητάει το ρεκόρ αγώνων και να το δέχεται, εφόσον είναι θετικό και μικρότερο των 10 μέτρων.

**Μονάδες 2**

**Γ2.** Να ζητάει τον συνολικό αριθμό των αγωνιζομένων και για κάθε αθλητή το όνομα και την επίδοσή του σε μέτρα με τη σειρά που αγωνίστηκε.

**Μονάδες 4**

**Γ3.** Να εμφανίζει το όνομα του αθλητή με τη χειρότερη επίδοση.

**Μονάδες 4**

**Γ4.** Να εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών που κατέρριψαν το ρεκόρ αγώνων. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι αθλητές, να εμφανίζει το πλήθος των αθλητών που πλησίασαν το ρεκόρ αγώνων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 εκατοστών.

**Μονάδες 6**

**Γ5.** Να βρίσκει και να εμφανίζει τη θέση που κατέλαβε στην τελική κατάταξη ο περσινός πρωταθλητής.

**Μονάδες 4**

**Σημείωση:** Να θεωρήσετε ότι κάθε αθλητής έχει έγκυρη επίδοση και ότι όλες οι επιδόσεις των αθλητών που καταγράφονται είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

#### **ΘΕΜΑ Δ**

Το ράλλυ Βορείων Σποράδων είναι ένας αγώνας ιστοπλοΐας ανοικτής θάλασσας που γίνεται κάθε χρόνο. Στην τελευταία διοργάνωση συμμετείχαν 35 σκάφη που διαγωνίστηκαν σε διαδρομή συνολικής απόστασης 70 μιλίων. Κάθε σκάφος ανήκει σε μια από τις κατηγορίες C1, C2, C3. Επειδή στον αγώνα συμμετέχουν σκάφη διαφορετικών δυνατοτήτων, η κατάταξη δεν προκύπτει από τον «πραγματικό» χρόνο τερματισμού αλλά από ένα «σχετικό» χρόνο, που υπολογίζεται διαιρώντας τον «πραγματικό» χρόνο του σκάφους με τον «ιδανικό». Ο ιδανικός χρόνος είναι διαφορετικός για κάθε σκάφος και προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την απόσταση της διαδρομής με τον δείκτη GPH του σκάφους. Ο δείκτης GPH αντιπροσωπεύει τον ιδανικό χρόνο που χρειάζεται το σκάφος για να καλύψει απόσταση ενός μιλίου. Να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος

**Δ1.** Να ζητάει για κάθε σκάφος:

- το όνομά του
- την κατηγορία του ελέγχοντας την ορθή καταχώρηση

**ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

- τον χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που χρειάστηκε για να τερματίσει
- τον δείκτη GPH (σε δευτερόλεπτα).

**Μονάδες 4**

**Δ2.** Να υπολογίζει τον σχετικό χρόνο κάθε σκάφους.

**Μονάδες 5**

**Δ3.** Να εμφανίζει την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα περισσότερα σκάφη.

**Μονάδες 6**

**Δ4.** Να εμφανίζει για κάθε κατηγορία καθώς και για την γενική κατάταξη τα ονόματα των σκαφών που κερδίζουν μετάλλιο. (Μετάλλια απονέμονται στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας και στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης).

**Μονάδες 5**

**Σημείωση:** Να θεωρήσετε ότι κάθε κατηγορία έχει διαφορετικό αριθμό σκαφών και τουλάχιστον τρία σκάφη.

## **ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ**

**ΘΕΜΑ Δ (Συμπλήρωση της Σημείωσης)**

**Να θεωρήσετε ότι οι σχετικοί χρόνοι των σκαφών είναι διαφορετικοί μεταξύ τους.**

## **ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**

**Α1.**

1. **ΑΝ ΒΑΘΜΟΣ > ΜΟ ΤΟΤΕ  
ΓΡΑΨΕ 'ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ'  
ΑΛΛΙΩΣ\_ΑΝ (ΒΑΘΜΟΣ > ΜΟ - 2) ΤΟΤΕ  
ΓΡΑΨΕ 'ΚΑΛΑ'  
ΑΛΛΙΩΣ**

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΡΑΨΕ 'ΜΕΤΡΙΑ'

ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ

2. ΑΝ ΤΜΗΜΑ = 'Γ1' ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ > 15 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ

3. ΑΝ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ <> 'Ν') ΚΑΙ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ <> 'ν')  
& ΚΑΙ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ <> 'Ο') ΚΑΙ (ΑΠΑΝΤΗΣΗ <> 'ο')  
ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ'

ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ

4. ΑΝ  $X < 0$  Ή  $HM(X) = 0$  ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'ΛΑΘΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ'

ΑΛΛΙΩΣ

$T \leftarrow (X^2 + 5 * X + 1) / (T\_P(X) * HM(X))$

ΓΡΑΨΕ T

ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ

A2. ΑΚΕΡΑΙΕΣ  $K \leftarrow 2$

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ  $ΠΟΣΟ \leftarrow 2.5$

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ  $ΛΕΞΗ \leftarrow 'ΔΩΣΕ'$

ΛΟΓΙΚΕΣ  $ΒΡΕΘΗΚΕ \leftarrow ΑΛΗΘΗΣ$

A3.

1. Θ

2. Δ

3. Η

4. Ι

5. Κ

A4. 12.  $row[i] \leftarrow row[i] + table[i,j]$

13.  $col[j] \leftarrow col[j] + table[i,j]$

14.  $sum \leftarrow sum + table[i,j]$

A5. Για x από 3 μέχρι 19 με\_βήμα 2

Για y από 19 μέχρι x με\_βήμα -2

Αν  $Π[y] < Π[y - 2]$  Τότε

Αντιμετάθεσε  $Π[y]$  ,  $Π[y - 2]$

Τελος\_Αν

Τέλος\_Επανάληψης

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος\_Επανάληψης

**ΘΕΜΑ Β**

Αριθμός Γραμμής	Συνθήκη	έξοδος	i	j
1				1
2			2	
4			3	
5				2
6		3		
7	ΨΕΥΔΗΣ			
4			5	
5				3
6		5		
7	ΑΛΗΘΗΣ			

**ΘΕΜΑ Γ**

Αλγόριθμος Αθλητές  
Εκτύπωσε ``Δώσε Ρεκόρ``  
Αρχή\_Επανάληψης  
Διάβασε Ρεκόρ  
Μέχρις\_Ότου Ρεκόρ > 0 και Ρεκόρ < 10

Διάβασε N

$\Theta \leftarrow 0$  ! θέση πρώην πρωταθλητή  
Πλήθος1  $\leftarrow 0$  !πόσοι έχουν πάνω από το ρεκόρ  
Πλήθος2  $\leftarrow 0$  !πόσοι απέχουν μέχρι 50

Για i Από 1 μέχρι N  
    Διάβασε όνομα, επιδ  
    Αν i = 1 τότε  
        Min  $\leftarrow$  επιδ  
        Ον1  $\leftarrow$  ονομα  
    Αλλιώς

**ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Αν  $\text{επιδ} < \text{Min}$  τότε

$\text{Min} \leftarrow \text{επιδ}$

$\text{Ον1} \leftarrow \text{ονομα}$

Τέλος\_Αν

Τέλος\_Αν

Αν  $\text{επιδ} > \text{Ρεκόρ}$  Τότε

Εμφάνισε όνομα

$\text{Πλήθος1} \leftarrow \text{Πλήθος1} + 1$

Τέλος\_Αν

Αν  $\text{επιδ} \geq \text{Ρεκόρ} - 50$  Τότε

$\text{Πλήθος2} \leftarrow \text{Πλήθος2} + 1$

Τέλος\_Αν

Αν  $i = 1$  Τότε

$\text{Π\_πρωτ} \leftarrow \text{επιδ}$

Αλλιώς

Αν  $\text{Π\_πρωτ} > \text{επιδ}$  τότε

$\Theta \leftarrow \Theta + 1$

Τέλος\_Αν

Τέλος\_Αν

Τέλος\_Επανάληψης

Αν  $\text{Πλήθος1} = 0$  τότε

Εμφάνισε  $\text{Πλήθος2}$

Τέλος\_Αν

Εμφάνισε  $\text{Ον1}$

$\Theta \leftarrow \text{N} - \Theta$

Εμφάνισε  $\Theta$

Τέλος Αθλητές

## **ΘΕΜΑ Δ**

Αλγόριθμος ΘέμαΔ

**ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Για  $i$  από 1 μέχρι 35

Διάβασε  $on[i]$

Αρχή\_Επανάληψης

Διάβασε  $k[i]$

Μεχρις\_ότου  $k[i] = \text{''C1''}$  Η  $k[i] = \text{''C2''}$  Η  $k[i] = \text{''C3''}$

Διαβάσε  $\chi[i]$ ,  $GRH[i]$

$SX[i] \leftarrow \chi[i] / (GRH[i]*70)$

Τελος\_επανάληψης

$\Pi1 \leftarrow 0$

$\Pi2 \leftarrow 0$

$\Pi3 \leftarrow 0$

Για  $i$  από 1 μέχρι 35

Αν  $k[i] = \text{''C1''}$  Τότε

$\Pi1 \leftarrow \Pi1 + 1$

Αλλιως\_Αν  $k[i] = \text{''C2''}$  Τότε

$\Pi2 \leftarrow \Pi2 + 1$

Αλλιώς

$\Pi3 \leftarrow \Pi3 + 1$

Τελος\_Αν

Τέλος\_Επανάληψης

$Μεγ \leftarrow \Pi1$

$ΚΑΤ \leftarrow \text{''C1''}$

Αν  $\Pi2 > Μεγ$  τότε

$Μεγ \leftarrow \Pi2$

$ΚΑΤ \leftarrow \text{''C2''}$

Τέλος\_Αν

Αν  $\Pi3 > Μεγ$  τότε

$Μεγ \leftarrow \Pi3$

$ΚΑΤ \leftarrow \text{''C3''}$

Τέλος\_Αν

Εμφάνισε ΚΑΤ

Για  $i$  από 2 μέχρι 35

**ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Για  $\lambda$  από 35 μέχρι 1 με\_βήμα  $-1$

Αν  $\Sigma X[\lambda-1] > \Sigma X[\lambda]$  τότε

Αντιμετάθεσε  $\Sigma X[\lambda-1], \Sigma X[\lambda]$

Αντιμετάθεσε  $\text{ον}[\lambda-1], \text{ον}[\lambda]$

Αντιμετάθεσε  $\kappa[\lambda-1], \kappa[\lambda]$

Τέλος\_Αν

Τέλος\_επανάληψης

Τέλος\_επανάληψης

Εμφάνισε  $\text{ον}[1], \text{ον}[2], \text{ον}[3]$

Πλήθος1  $\leftarrow 0$

Πλήθος2  $\leftarrow 0$

Πλήθος3  $\leftarrow 0$

Για  $i$  από 1 μέχρι 35

Αν  $\kappa[i] = \text{''C1''}$  και Πλήθος1  $\leq 3$  Τότε

Εμφάνισε  $\text{ον}[i]$

Τέλος\_Αν

Αν  $\kappa[i] = \text{''C2''}$  και Πλήθος2  $\leq 3$  Τότε

Εμφάνισε  $\text{ον}[i]$

Τέλος\_Αν

Αν  $\kappa[i] = \text{''C3''}$  και Πλήθος3  $\leq 3$  Τότε

Εμφάνισε  $\text{ον}[i]$

Τέλος\_Αν

Τέλος\_επανάληψης

Τέλος\_ΘέμαΔ

**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΕΤΖΕΛΟΥ Π. , ΣΙΦΝΑΙΟΣ Δ.**